

ТРЕЛЛЕБОРГ

T 9 0 0



УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ


TRELLEBORG

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ



Ассортимент пневматических шин Треллеборг разработан для погрузчиков и другой промышленной техники, используемой в особо тяжелых условиях. Линейка пневматических шин Треллеборг дополняет ассортимент цельнолитых и полиуретановых шин. Все шины имеют глубокий развитый рисунок протектора, что обеспечивает оптимальное сцепление с дорогой в любых условиях. Диагональная конструкция шины обеспечивает высокую устойчивость и максимум безопасности. Использование в каркасе корда, обладающего высокой прочностью на растяжение, обеспечивает хорошую сопротивляемость износу и повышает комфорт.

- **НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК**
- **ОТЛИЧНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**
- **ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И МАКСИМУМ БЕЗОПАСНОСТИ**
- **ОПТИМАЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ**



ТРЕЛЛЕБОРГ Т900

- **СПРОЕКТИРОВАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ**
- **ПРОТЕКТОР ИЗГОТОВЛЕН ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ПРЕМИУМ КАЧЕСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВЫСОКУЮ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**
- **ОСОБО ШИРОКИЙ ПРОТЕКТОР ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И СЦЕПЛЕНИЯ**
- **УСИЛЕННАЯ БОКОВИНА ШИНЫ ДЛЯ ДОПЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**



T900

Размер шины	Норма слойности	Ширина диска	Протектор T900	Размеры шины (мм)		Давление (±15%)		Вес шины (кг)	Нагрузка для погрузчика при скорости до 25 км/ч (кг)	
				Ширина	Наружный диаметр	Пси	Бары		Ведущие	Рулевые
5.00-8	10	3.00	*	140	468	145	10.00	6.9	1415	1090
18x7-8	16	4.33	*	168	462	145	10.00	10.0	2145	1650
6.00-9	12	4.00	*	160	543	145	10.00	10.9	1885	1450
6.50-10	12	5.00	*	182	590	130	9.00	14.0	2145	1650
23x9-10	20	6.50	*	230	585	145	10.00	25.5	3445	2650
7.00-12	14	5.00	*	191	680	130	9.00	19.0	2755	2120
7.00-12	16	5.00	*	191	680	145	10.00	19.0	2910	2240
23x10-12	20	8.00	*	250	600	145	10.00	26.7	3770	2900
27x10-12	16	8.00	*	250	685	116	8.00	28.7	3900	3000
27x10-12	24	8.00	*	250	685	150	10.30	31.8	5040	3875
7.00-15	14	5.50	*	200	756	127	8.75	24.3	3275	2520
7.50-15	16	6.00	*	215	785	145	10.00	31.3	3900	3000
28x9-15 (8.15-15)	14	7.00	*	230	710	145	10.00	26.2	3900	3000
8.25-15	14	6.50	*	247	841	116	8.00	36.9	4225	3250
250-15	20	7.50	*	240	742	145	10.00	36.1	5040	3875
300-15	20	8.00	*	290	840	130	9.00	47.9	6500	5000
7.50-16	12	6.00	*	215	805	116	8.00	30.1	3630	2790
9.00-20	14	7.00	*	265	1015	130	9.00	62.9	5850	4500
10.00-20	16	7.50	*	294	1080	130	9.00	75.2	6500	5000
11.00-20	18	8.00	*	305	1110	145	10.00	86.0	7800	6000
12.00-20	20	8.50	*	325	1145	145	10.00	104.7	8970	6900
12.00-20	24	8.50	*	325	1145	150	10.30	104.7	9710	7470
12.00-24	20	8.50	*	320	1245	145	10.00	120.5	9750	7500
12.00-24	24	8.50	*	322	1249	150	10.30	120.5	9945	7650
14.00-24	24	10.00	*	380	1360	145	10.00	160.0	12350	9500
14.00-24	28	10.00	*	382	1361	145	10.00	160.0	12595	9690

1) Нагрузки для ведущих и рулевых колес погрузчиков с противовесом, в соответствии с Евростандартами.
 2) Пневматические шины Треллеборг поставляются комплектом (шина/камера/флиппер) или шина и флиппер.